



YÖRÜKMAK

MAKİNA İMALAT İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.



YÖRÜKMAK
MAKİNE İMALAT İNŞ. İTH. İHR. SAN.
VE TİC. LTD. ŞTİ.



YÖRÜK
KONVEYÖR



YÖRÜK
METALURJİ SANAYİ ve TİC. A.Ş.

Crushing and Screening Machines

Machines de Concassage et de Criblage

آلات التكسير والغرلة

Crushing Plant

Installation de Concassage et de Criblage

محطة التكسير

Conveyor Belts

Bandes Transporteuses

سيور ناقلة

Spare Parts

Pièces de Rechange

قطع الغيار

**Powerful Solutions for Heavy-Duty
Applications...**

Des Solutions Puissantes pour les Travaux Lourds...

حلول قوية للأعمال الشاقة...



YÖRÜKMAK
YÖRÜK Konveyör

ASO 1, Ahi Evran OSB, Kazakistan Cd. NO:10 O.S.B,
06935 Sincan Osb / SİNCAN / ANKARA / TÜRKİYE



YÖRÜK Metalurji

AHI EVRAN OSB MAHALLESİ OĞUZ CADDESİ NO:29
SİNCAN / ANKARA / TÜRKİYE

+90 (312) 267 41 03

yoruk@yorukmak.com

www.yorukmak.com

ABOUT US

YÖRÜKMAK is an industrial company operating in the fields of crushing, screening, and material handling systems, carrying out engineering, design, and machine manufacturing under one roof.

The foundations of our company were laid with Yörük Konveyör, which entered the industry in 1985 through conveyor belt production. Throughout this period, all stages of crushing and screening plants—from manufacturing and installation to harsh site conditions and operational requirements—have been experienced firsthand. This extensive field experience has formed the basis of YÖRÜKMAK's current engineering approach.

With the establishment of Yörük Metalurji in 2018, the production of wear parts and cast components for the crushing and screening industry began in our high-capacity foundry. Thanks to this strong metallurgical infrastructure, YÖRÜKMAK has developed a holistic manufacturing philosophy, becoming not only a machine producer but also a company that truly understands material behavior, load, and wear in real operating conditions.

By combining long-standing industry experience with modern engineering solutions, YÖRÜKMAK aims to develop durable, efficient, and reliable crushing and screening machines. With its domestic manufacturing strength, the company seeks to provide long-lasting and sustainable solutions to both the Turkish market and international markets.


OUR MISSION

To manufacture robust, long-lasting and easy-to-maintain machines for crushing and screening plants operating under demanding conditions.

To deliver reliable solutions by combining engineering expertise, foundry capability and on-site experience.

OUR VISION

To become a trusted brand in crushing, screening and material handling systems, recognized for its experience, engineering quality and strong local manufacturing, while expanding into global markets.



À PROPOS DE NOUS

YÖRÜKMAK est une entreprise d'ingénierie et de fabrication de machines spécialisée dans les systèmes de concassage, de criblage et de manutention.

Notre expérience sectorielle remonte à 1985, avec Yörük Konveyör, qui a commencé par la production de convoyeurs et a acquis une solide connaissance des installations de concassage et de criblage.

En 2018, la création de Yörük Metalurji nous a permis de produire, dans une fonderie de grande capacité, des pièces moulées et des composants d'usure destinés au secteur du concassage. Cette expertise confère à YÖRÜKMAK une compréhension approfondie des matériaux, des charges et des phénomènes d'usure.

En associant une expérience industrielle éprouvée à une approche d'ingénierie moderne, YÖRÜKMAK conçoit des machines durables, performantes et fiables.

Grâce à sa capacité de production locale, l'entreprise propose des solutions adaptées aux marchés nationaux et internationaux.

NOTRE MISSION

Produire des machines robustes, durables et faciles à entretenir pour les installations de concassage et de criblage opérant dans des conditions exigeantes.

Offrir des solutions fiables en combinant l'ingénierie, l'expérience de fonderie et le savoir-faire terrain.

NOTRE VISION

Devenir une marque reconnue dans les systèmes de concassage, de criblage et de manutention, en se distinguant par son expérience, sa qualité d'ingénierie et sa production locale, tout en s'ouvrant aux marchés internationaux.



من نحن

02

YÖRÜKMAK هي شركة صناعية تعمل في مجالات التكسير والغربلة وأنظمة مناولة المواد، وتنفذ أعمال الهندسة والتصميم وتصنيع الآلات تحت سقف واحد.

التي دخلت Yörük Konveyör، تأسست قواعد شركتنا مع القطاع عام 1985 من خلال إنتاج السيور الناقلية. وخلال هذه الفترة، تم اكتساب خبرة مباشرة في جميع مراحل محطات التكسير والغربلة — من التصنيع والتركيب إلى ظروف مواقع العمل القاسية والمتطلبات التشغيلية. وقد شكّلت هذه الخبرة الميدانية الواسعة أساس النهج الهندسي الحالي لشركة YÖRÜKMAK.

في عام 2018، بدأت في Yörük Metalurji ومع تأسيس مسبقنا عالي الطاقة عملية إنتاج قطع التآكل والمكونات المصبوبة لصناعة التكسير والغربلة. وبفضل هذه البنية فلسفة تصنيع YÖRÜKMAK التحتية المعدنية القوية، طوّرت شاملة، لتصبح ليس فقط منتجًا للآلات، بل أيضًا شركة تفهم سلوك المواد والأحمال والتآكل في ظروف التشغيل الحقيقية ومن خلال الجمع بين الخبرة الصناعية طويلة الأمد وحلول إلى تطوير آلات YÖRÜKMAK الهندسة الحديثة، تهدف تكسير وغربلة متينة وفعالة وموثوقة. وبفضل قوة التصنيع المحلي، تسعى الشركة إلى تقديم حلول طويلة الأمد ومستدامة لكل من السوق التركي والأسواق الدولية.

رسالتنا

تصنيع آلات متينة وطويلة العمر وسهلة الصيانة لمحطات التكسير والغربلة التي تعمل في ظروف تشغيل قاسية.

تقديم حلول موثوقة من خلال الجمع بين الخبرة الهندسية وقدرات المسابك والخبرة الميدانية في مواقع العمل.

رؤيتنا

أن تصبح علامة تجارية موثوقة في أنظمة التكسير والغربلة ومناولة المواد، معترفًا بها بفضل خبرتها وجودة هندستها وقوة التصنيع المحلي، مع التوسع في الأسواق العالمية.



Jaw Crushers


Concasseurs à mâchoires

كشارات الفك

Jaw crushers are high-performance and robust machines used at the primary crushing stage of crushing and screening plants. Operating on the compression principle between fixed and movable jaw plates, they ensure efficient crushing of hard and large-sized materials. Thanks to the adjustable jaw setting, the desired product size can be precisely controlled. The durable steel construction and high wear-resistant jaw plates provide long service life and reliable operation under harsh working conditions.

Les concasseurs à mâchoires sont des machines robustes et à hautes performances, utilisées lors de l'étape de concassage primaire dans les installations de concassage et de criblage. Fonctionnant selon le principe de compression entre des mâchoires fixe et mobile, ils assurent un concassage efficace des matériaux durs et de grande taille. Grâce au réglage ajustable de l'ouverture des mâchoires, la granulométrie du produit final peut être contrôlée avec précision. La construction robuste en acier et les mâchoires à haute résistance à l'usure garantissent une longue durée de vie et un fonctionnement fiable dans des conditions de travail difficiles.

كشارات الفك هي آلات عالية الأداء ومتمينة تُستخدم في مرحلة التكسير الأولي ضمن محطات التكسير والغربلة. تعمل وفق مبدأ الضغط بين صفائح فك ثابتة ومتحركة، مما يضمن تكسيرًا فعالاً للمواد الصلبة وذات الأحجام الكبيرة. وبفضل إمكانية ضبط فتحة الفك، يمكن التحكم بدقة في حجم المنتج المطلوب. كما يوفر الهيكل الفولاذي المتين وصفائح الفك عالية المقاومة للتآكل عمر خدمة طويلًا وتشغيلًا موثوقًا به في ظروف العمل القاسية.






Model Modèle الموديل	Feed Opening Ouverture d'alimentation فتحة التغذية	Motor Power (kW) Puissance du moteur قدرة المحرك	Flywheel Revolution Tour du Volant ثورة دولاب الموازنة	Crushing Capacity(t/h) Capacité de concassage قدرة التكسير	Weight Poids الوزن
YM-03	900 x 650	75 / 1500	293	50-200	11400
YM-07	1100 x 850	132 / 1500	228	150-300	33000
YM-11	1300 x 1000	160 / 1500	210	300-600	43000


Key Features

Caractéristiques Principales

الميزات البارزة

- **High-capacity primary crushing**
Concassage primaire à haute capacité
تكسير أولي عالي السعة
- **Wide feed opening**
Large ouverture d'alimentation
فتحة تغذية واسعة
- **Adjustable jaw setting**
Réglage ajustable de l'ouverture des mâchoires
ضبط قابل للتعديل لفتحة الفك
- **Low wear cost and long service life**
Faible coût d'usure et longue durée de vie
انخفاض تكاليف التآكل مع عمر تشغيلي طويل
- **Heavy-duty steel construction**
Construction robuste en acier pour service intensif
بنية فولاذية متينة مخصصة للأعمال الشاقة
- **Easy maintenance and service access**
Maintenance et accès de service facilités
سهولة الصيانة وسهولة الوصول إلى نقاط الخدمة





Primary Impact Crusher

Concasseur à percussion primaire
كسارة تصادمية أولية

YÖRÜKMAK Primary Impact Crushers YM-PDK are designed for high-capacity primary crushing of soft to medium-hard, low-abrasive materials. Thanks to their wide feed opening and powerful rotor structure, large-sized materials are efficiently crushed in a single stage.


With adjustable impact plates, excellent cubical product shape and a heavy-duty body structure, they provide stable operation with low maintenance requirements. They are an ideal solution for quarries, mining operations and aggregate production plants.

Les concasseurs à percussion primaires YÖRÜKMAK YM-PDK sont conçus pour le concassage primaire à haute capacité des matériaux tendres à moyennement durs et peu abrasifs. Leur large ouverture d'alimentation et leur rotor puissant permettent de concasser efficacement des matériaux de grande taille en une seule étape.

Grâce aux plaques d'impact réglables, à une excellente cubicité du produit final et à une structure robuste, ils assurent un fonctionnement stable avec de faibles besoins de maintenance. Ils constituent une solution idéale pour les carrières, les mines et les installations de production de granulats.

تم تصميم الكسارات التصادمية الأولية من YÖRÜKMAK طراز YM-PDK لأعمال التكسير الأولي عالية السعة للمواد اللينة إلى متوسطة الصلابة وذات التآكل المنخفض. وبفضل فتحة التغذية الواسعة وبنية الدوار القوية، يتم تكسير المواد كبيرة الحجم بكفاءة في مرحلة واحدة.

ومع صفائح تصادمية قابلة للضبط، وشكل منتج مكعب ممتاز، وهيكلي قوي للخدمة الشاقة، توفر هذه الكسارات تشغيلًا مستقرًا مع متطلبات صيانة منخفضة. وهي حل مثالي للمحاجر وعمليات التعدين ومصانع إنتاج الركام.






Model Modèle الموديل	Feed Opening Ouverture d'alimentation فتحة التغذية	Motor Power (kW) Puissance du moteur قدرة المحرك	Max Feed Alimentation max التغذية القصوى	Crushing Capacity(t/h) Capacité de concassage قدرة التكسير	Weight Poids الوزن
YM-PDK 01	ø1400x1500	250/1500	0-1000	400-450	30000
YM-PDK 02	ø1400x1250	200/1500	0-900	250-300	25000

Key Features

Caractéristiques Principales

الميزات البارزة

- **High-capacity primary crushing**
Concassage primaire à haute capacité
تكسير أولي عالي السعة
- **Wide feed opening**
Large ouverture d'alimentation
فتحة تغذية واسعة
- **Adjustable impact plates**
Plaques d'impact réglables
ألواح تكسير قابلة للتعديل
- **Excellent cubical product shape**
Excellente forme cubique du produit
نسبة عالية من المنتج المكعب
- **Heavy-duty steel construction**
Construction robuste en acier
هيكل فولاذي متين للخدمة الشاقة
- **Easy maintenance and service Access**
Maintenance et accès de service facilités
سهولة الصيانة وإمكانية الوصول للخدمة



Impact Crusher

Concasseur à percussion

كسارة تصادمية



YM-DMK Series Impact Mining Crushers are designed for efficient secondary crushing of medium and high hardness materials. Thanks to the high-speed rotor and special alloy hammers, the material is crushed in a controlled manner by impacting against adjustable breaker plates.



This structure ensures a homogeneous particle size distribution and an excellent cubical product shape. The heavy-duty steel construction provides long service life under harsh mining and quarry conditions, while the easily adjustable mechanism allows fast and practical maintenance. The DMK series is widely used for crushing basalt, limestone, and similar hard materials.

Les concasseurs à percussion pour mines de la série YM-DMK sont conçus pour le concassage secondaire efficace des matériaux de dureté moyenne à élevée. Grâce à un rotor à grande vitesse et à des marteaux en alliage spécial, le matériau est broyé de manière contrôlée en heurtant des plaques de choc réglables.

Cette conception garantit une distribution granulométrique homogène et une excellente forme cubique du produit. La construction robuste en acier assure une longue durée de vie dans des conditions difficiles de carrières et de mines, tandis que le mécanisme facilement réglable facilite les opérations de maintenance. La série DMK est couramment utilisée pour le concassage du basalte, du calcaire et de matériaux similaires.

تم تصميم الكسارات التعدينية التصادمية من سلسلة YM-DMK لأعمال التكسير الثانوي بكفاءة عالية للمواد متوسطة وعالية الصلابة. وبفضل الدوار عالي السرعة والمطارق المصنوعة من سبائك خاصة، يتم تكسير المواد بطريقة محكمة من خلال اصطدامها بصفائح تكسير قابلة للضبط.

ويضمن هذا التصميم توزيعًا متجانسًا لحجم الجزيئات وشكل منتج مكعب ممتاز. كما يوفر الهيكل الفولاذي المخصص للأعمال الشاقة عمر خدمة طويلًا في ظروف التعدين والمحاجر القاسية، في حين تتيح آلية الضبط السهلة صيانة سريعة وعملية. وتستخدم سلسلة DMK على نطاق واسع في تكسير البازلت والحجر الجيري والمواد الصلبة المماثلة.






Model Modèle الموديل	Feed Opening Ouverture d'alimentation فتحة التغذية	Motor Power (kW) Puissance du moteur قدرة المحرك	Max Feed Alimentation max التغذية القصوى	Crushing Capacity(t/h) Capacité de concassage قدرة التكسير	Weight Poids الوزن
YM-DMK 01	ø1100x1100	160/1500	0-250	100-150	20000
YM-DMK 02	ø1250x1100	200/1500	0-250	200-250	26000
YM-DMK 03	ø1500x1100	250/1500	0-250	250-300	28000

Key Features

Caractéristiques Principales

الميزات البارزة

- **Efficient secondary crushing performance**
Concassage secondaire efficace
أداء عالي في التكسير الثانوي
- **High-speed rotor with special alloy hammers**
Rotor à grande vitesse avec marteaux en alliage spécial
دوار عالي السرعة مزود بمطارق من سبائك خاصة
- **Adjustable breaker plates for precise size control**
Plaques de choc réglables pour un contrôle précis de la taille
ألواح تكسير قابلة للتعديل للتحكم الدقيق في حجم المنتج
- **Excellent cubical product shape**
Excellente forme cubique du produit
نسبة عالية من المنتج المكعب
- **Heavy-duty and robust steel construction**
Construction robuste en acier pour service intensif
هيكل فولاذي متين للخدمة الشاقة
- **Easy maintenance and fast service access**
Maintenance facile et accès rapide au service
سهولة الصيانة وسرعة الوصول إلى نقاط الخدمة



Vertical Shaft Impact Crusher

Concasseur à Percussion à Axe Vertical


كسارة تصادمية ذات عمود رأسي




Vertical Shaft Impact Crushers are specially designed crushing machines used at the tertiary crushing stage for the production of high-quality manufactured sand and fine materials. Thanks to the high-speed vertical rotor system, the material is crushed in a controlled manner based on rock-on-rock or rock-on-metal crushing principles. This structure enables the production of cubical and homogeneous sand in the 0–5 mm size range. The adjustable rotor system and replaceable wear parts allow adaptation to different material types. Vertical shaft impact crushers provide effective solutions for manufactured sand production from basalt, granite, river material, and similar aggregates.

Les concasseurs à percussion à axe vertical sont des machines de concassage spécialement conçues pour la production de sable manufacturé de haute qualité et de matériaux fins lors de l'étape de concassage tertiaire. Grâce au rotor vertical à grande vitesse, le matériau est broyé de manière contrôlée selon les principes de concassage pierre-sur-pierre ou pierre-sur-métal. Cette conception permet la production de sable cubique et homogène dans la plage de 0–5 mm. Le système de rotor réglable et les pièces d'usure interchangeables assurent une adaptation facile à différents types de matériaux. Les concasseurs à axe vertical offrent des solutions efficaces pour la production de sable à partir du basalte, du granit et des matériaux alluvionnaires.

الكسارات التصادمية ذات العمود الرأسي هي آلات تكسير مصممة خصيصًا للاستخدام في مرحلة التكسير الثالثي لإنتاج رمل مصبّع عالي الجودة والمواد الناعمة. ويفضل نظام الدوّار العمودي عالي السرعة، يتم تكسير المواد بطريقة محكمة اعتمادًا على مبدأ التكسير صخر-على-صخر أو صخر-على-معدن. ويتيح هذا التصميم إنتاج رمل متجانس وذو شكل مكعب ضمن نطاق المقاسات من 0 إلى 5 مم. كما يسمح نظام الدوّار القابل للضبط وأجزاء التآكل القابلة للاستبدال بالتكيف مع أنواع مختلفة من المواد. وتوفّر الكسارات التصادمية ذات العمود الرأسي حلولًا فعالة لإنتاج الرمل المصبّع من البازلت والجرانيت ومواد الأنهار والركام المماثل.







Model Modèle الموديل	Feed Opening Ouverture d'alimentation فتحة التغذية	Motor Power (kW) Puissance du moteur قدرة المحرك	Max Feed Alimentation max التغذية القصوى	Crushing Capacity(t/h) Capacité de concassage قدرة التكسير	Weight Poids الوزن
YM-VSI 900	ø900	2*160/1500	0-40	150-300	16000
YM-VSI 800	ø800	2*132/1500	0-40	100-150	13000


Key Features

Caractéristiques Principales

الميزات البارزة

- **Robust steel construction**
Construction robuste en acier
هيكل فولاذي متين
- **Structure suitable for easy and fast installation**
Structure adaptée à un montage facile et rapide
هيكل مناسب للتركيب السهل والسريع
- **Long service life**
Longue durée de vie
عمر تشغيلي طويل
- **High wear-resistant cast components**
Composants moulés à haute résistance à l'usure
مكونات مصبوبة عالية المقاومة للتآكل
- **Best solution for river material and basalt**
La meilleure solution pour les matériaux alluvionnaires et le basalte
أفضل حل لمواد الأنهار والبالزيت
- **Modular rotor design**
Conception modulaire du rotor
تصميم دوار معياري





Tertiary Impact Crusher

Concasseur à Percussion Tertiaire



كسارة تصادمية ثالثة

YÖRÜKMAK Tertiary Impact Crushers are used as secondary or tertiary crushers in crushing and screening plants. They provide high performance in crushing limestone, alluvial materials, and quarry aggregates.

Operating on a high-speed impact principle, the material is directed onto liners mounted on adjustable pendulums, ensuring effective crushing and a high proportion of fine material. The hydraulic adjustment system allows easy and precise setting. The reversible rotor rotation enables double-sided wear of the blow bars, extending their service life and reducing operating costs.

Les concasseurs à percussion tertiaires YÖRÜKMAK sont utilisés comme concasseurs secondaires ou tertiaires dans les installations de concassage et de criblage. Ils offrent des performances élevées pour le concassage du calcaire, des matériaux alluvionnaires et des matériaux de carrière. Les concasseurs à percussion tertiaires YÖRÜKMAK sont utilisés comme concasseurs secondaires ou tertiaires dans les installations de concassage et de criblage. Ils offrent des performances élevées pour le concassage du calcaire, des matériaux alluvionnaires et des matériaux de carrière. L'inversion du sens de rotation du rotor permet une usure bilatérale des barres de percussion, prolongeant leur durée de vie et réduisant les coûts d'exploitation

تستخدم الكسارات التصادمية الثالثة من YÖRÜKMAK ككسارات ثانوية أو ثالثة في محطات التكسير والغربلة. وتوفر أداءً عاليًا في تكسير الحجر الجيري والمواد الغرينية وركام المحاجر. وتعمل هذه الكسارات وفق مبدأ الصدم عالي السرعة، حيث يتم توجيه المواد نحو بطانات مثبتة على رفاصات قابلة للضبط، مما يضمن تكسيرًا فعالًا ونسبة عالية من المواد الناعمة. كما يتيح نظام الضبط الهيدروليكي إعدادًا سهلًا ودقيقًا. ويسمح دوران الدوار العكسي بتآكل مزدوج الجوانب لقضبان الصدم، مما يطيل عمرها التشغيلي ويقلل تكاليف التشغيل.






Model Modèle الموديل	Feed Opening Ouverture d'alimentation فتحة التغذية	Motor Power (kW) Puissance du moteur قدرة المحرك	Max Feed Alimentation max التغذية القصوى	Crushing Capacity(t/h) Capacité de concassage قدرة التكسير	Weight Poids الوزن
YM-TRS-75	ø1100x750	160/1500	70-100	150	14000
YM-TRS-100	ø1100x1000	200/1500	70-100	200	16000
YM-TRS-130	ø1100x1300	250/1500	70-100	250	18000
YM-TRS-150	ø1100x1500	200-315/1500	70-100	300	20000

Key Features

Caractéristiques Principales

الميزات البارزة

- **High fine material production capacity**
Haute capacité de production de matériaux fins
قدرة عالية على إنتاج المواد الدقيقة
- **High-speed impact crushing principle**
Principe de concassage par impact à grande vitesse
مبدأ التكسير بالصدمة عالي السرعة
- **Adjustable pendulum system**
Système de pendules réglables
نظام بندولات قابلة للتعديل
- **Hydraulic adjustment mechanism**
Mécanisme de réglage hydraulique
آلية ضبط هيدروليكية
- **Reversible rotor rotation**
Rotation réversible du rotor
إمكانية عكس اتجاه دوران الدوّار
- **Easy maintenance and service access**
Maintenance facile et accès rapide au service
سهولة الصيانة وسرعة الوصول لأعمال الخدمة



Vibrating Screen

Crible Vibrant

غربال اهتزازي




YÖRÜKMAK vibrating screens are designed for accurate and efficient classification of materials by size in crushing and screening plants. Thanks to their robust body structure and balanced vibration system, they provide high capacity and continuous operation.

With wear-resistant screen meshes, low maintenance requirements and easy servicing, YÖRÜKMAK screens ensure long service life. They offer reliable and high-performance screening solutions for quarries and aggregate plants.

Les cribles vibrants YÖRÜKMAK sont conçus pour le classement précis et efficace des matériaux selon leur granulométrie dans les installations de concassage et de criblage. Leur structure robuste et leur système de vibration équilibré garantissent une grande capacité et un fonctionnement continu.

Grâce à des toiles de criblage résistantes à l'usure, un faible besoin de maintenance et une facilité d'entretien, les cribles YÖRÜKMAK assurent une longue durée de service. Ils offrent des solutions de criblage fiables et performantes pour les carrières et les installations de granulats.

تم تصميم الغرابيل الاهتزازية من YÖRÜKMAK لتحقيق تصنيف دقيق وفعال للمواد حسب الحجم في محطات التكسير والغربلة. وبفضل هيكلها المتين ونظام الاهتزاز المتوازن، توّفر سعة إنتاجية عالية وتشغيلاً مستمراً. ومع شبكات غربلة مقاومة للتآكل ومتطلبات صيانة منخفضة وسهولة في YÖRÜKMAK الخدمة، تضمن غرابيل عمر خدمة طويلاً. كما تقدّم حلول غربلة موثوقة وعالية الأداء لمحطات المحاجر وإنتاج الركام.






Model Modèle الموديل	Main Dimensions Dimensions Corps الأبعاد الرئيسية	Motor Power (kW) Puissance du moteur قدرة المحرك	Weight Poids الوزن 2	Weight Poids الوزن 3	Weight Poids الوزن 4
YM.TE-1240	1200x4000	11/1500	5700	5050	5450
YM.TE-1650	1600x5000	18.5/1500	8500	7900	8200
YM.TE-2050	2000x5000	22/1500	-	8850	11500
YM.TE-2060	2000x6000	25/1500	-	18500	20500
YM.TE-2260	2200x6000	2x15/1500	-	21500	22500
YM.TE-2460	2400x6000	2x18.5/1500	-	20500	24000

Key Features

Caractéristiques Principales

الميزات البارزة

- **High fine material production capacity**
Haute capacité de production de matériaux fins
قدرة عالية على إنتاج المواد الدقيقة
- **High-speed impact crushing principle**
Principe de concassage par impact à grande vitesse
مبدأ التكسير بالصدمة عالي السرعة
- **Adjustable pendulum system**
Système de pendules réglables
نظام بندولات قابلة للتعديل
- **Hydraulic adjustment mechanism**
Mécanisme de réglage hydraulique
آلية ضبط هيدروليكية
- **Reversible rotor rotation**
Rotation réversible du rotor
إمكانية عكس اتجاه دوران الدوّار
- **Easy maintenance and service access**
Maintenance facile et accès rapide au service
سهولة الصيانة وسرعة الوصول لأعمال الخدمة



Vibrating Feeder

Alimentateur Vibrant


مغذي اهتزازي

Les alimentateurs vibrants sont utilisés dans les installations de concassage et de criblage pour assurer une alimentation contrôlée et continue des matériaux vers les concasseurs ou les cribles. Grâce à leur construction robuste en acier et à leur système de vibration réglable, ils garantissent une alimentation stable et efficace, même dans des conditions de travail exigeantes.

تستخدم المغذيات الاهتزازية في محطات التكسير والغرلة لضمان تغذية متحكّم بها ومستمرة للمواد إلى الكسّارات أو الغرابيل. وبفضل هيكلها الفولاذي المتين ونظام الاهتزاز القابل للضبط، توفر تغذية ثابتة ومتجانسة وتُسهّل في تشغيل المحطة بكفاءة عالية، حتى في ظروف العمل القاسية.

Vibrating Feeders are used in crushing and screening plants to ensure controlled and continuous feeding of material to crushers or screens. Thanks to their robust steel construction and adjustable vibration system, they provide stable, uniform feeding and contribute to efficient plant operation, even under demanding working conditions.

Model Modèle الموديل	Dimension	Dimension Grille	Motor Power (kW) Puissance du moteur قدرة المحرك	Volume tremie	Crushing Capacity(t/h) Capacité de concassage قدرة التكسير	Weight Poids الوزن
YM-09	4600x1100	1400	2*10.5/1500	20-25-35	200-300	17000
YM-10	3000x850	1160	2*7.5/1500	10-15-20	150-200	11000
YM-13	1370x4880	1840	2*11.2/1500	45-60	400-600	25000



Feed Hopper

Trémie d'Alimentation

قادوس التغذية



Bunkers are equipment used in crushing and screening plants to ensure the safe, orderly, and controlled transfer of material to vibro feeders or crushers. Thanks to their high-volume material intake capacity, they contribute to uninterrupted plant operation during feeding by heavy machinery.

Designed with heavy-duty steel construction, bunkers offer long service life under harsh site conditions with their resistance to impact and abrasion. They can be manufactured in various dimensions and capacities according to plant capacity and material characteristics.

Les bunkers sont des équipements utilisés dans les installations de concassage et de criblage pour assurer le transfert sûr, régulier et contrôlé des matériaux vers les alimentateurs vibrants ou les concasseurs. Grâce à leur grande capacité de réception des matériaux, ils contribuent au fonctionnement continu de l'installation lors de l'alimentation par des engins de chantier.

Dotés d'une construction robuste en acier pour service intensif, les bunkers offrent une longue durée de vie dans des conditions de chantier difficiles grâce à leur résistance aux chocs et à l'usure. Ils peuvent être fabriqués en différentes dimensions et capacités selon la capacité de l'installation et les caractéristiques du matériau.

باستخدام YÖRÜKMAK يتم تصنيع آلات هياكل فولاذية عالية المتانة وصفائح معدنية ذات جودة مناسبة لظروف التشغيل الشاقة، بما يضمن صلابة عالية وعمر خدمة طويل. تعتمد أنظمة نقل الحركة على مخفضات سرعة ومعدات تشغيل مطابقة للمعايير الصناعية. في الأجزاء الميكانيكية الدوارة والحاملة للأحمال، يتم استخدام محامل من علامة SKF غالبًا، وبحسب ظروف التشغيل ومتطلبات العمل، ويمكن أيضًا اختيار علامات تجارية أخرى مكافئة ذات جودة عالية. يتم اختيار جميع المكونات على أساس عمر تشغيلي طويل، ومتطلبات صيانة منخفضة، وأداء موثوق في مواقع العمل.






Les convoyeurs à bande sont des systèmes utilisés pour assurer le transport sûr et continu des matériaux dans les installations de concassage-criblage et les applications industrielles. Ils ne sont pas des produits standards, mais sont conçus et fabriqués sur mesure en fonction de l'implantation de l'installation, des caractéristiques du matériau, de la capacité et de la distance de transport. Proposés avec des largeurs de bande de 600, 800, 1000 et 1200 mm, les convoyeurs à bande offrent une utilisation durable et efficace dans des conditions de travail difficiles grâce à leur châssis en acier robuste et à leurs tambours et rouleaux fiables.

تُعدّ السيور الناقل أنظمة تُستخدم لضمان مناولة آمنة ومستمرة للمواد في محطات التكسير والغربلة وكذلك في التطبيقات الصناعية. وهي ليست منتجات قياسية، بل يتم تصميمها وتصنيعها خصيصًا وفقًا لمتطلبات المشروع مثل مخطط المحطة وخصائص المواد والسعة ومسافة النقل. وبتصميمات بعروض سيور تبلغ 600 و800 و1000 و1200 مم، توفر السيور الناقل تشغيلًا متينًا وفعالًا في ظروف العمل القاسية بفضل هيكلها الفولاذي القوي وأنظمة الطبول والبكرات الموثوقة.

Belt conveyors are systems used to ensure safe and continuous material handling in crushing and screening plants as well as industrial applications. They are not standard products and are custom-designed and manufactured according to project requirements such as plant layout, material characteristics, capacity, and conveying distance.

Designed in 600, 800, 1000, and 1200 mm belt width options, belt conveyors offer durable and efficient operation under harsh working conditions thanks to their robust steel frame and reliable drum and roller systems.



MATERIALS AND COMPONENTS USED



MATÉRIAUX ET COMPOSANTS UTILISÉS

المواد والمكونات المستخدمة

Les machines YÖRÜKMAK sont fabriquées à partir de constructions en acier à haute résistance et de tôles de qualité adaptées aux conditions de travail intensives. Les systèmes de transmission de puissance intègrent des réducteurs et des équipements d'entraînement conformes aux normes industrielles. Pour les éléments mécaniques rotatifs et porteurs de charge, des roulements des marques SKF et FAG sont utilisés. Tous les matériaux et équipements sont sélectionnés sur la base d'une longue durée de vie, d'un faible besoin de maintenance et d'une performance fiable sur site.

الات تم تصنيعها باستخدام مواد YÖRÜKMAK فولاذية عالية المتانة وصفائح معدنية بطاقة تحمل عالية لضروف العمل الشاقه أنضمة نقل الحركة تعتمد علي أنضمة نقل الحركة و مخفضات سرعه ومعدات لمطابقة المعايير الصناعيه بالنسبه للأجزاء الميكانيكيه الدواره والحامله الأحمال يتم استخدام محامل من علامتي FAG و SKF جميع المواد والمعدات المستخدمه يتم إختيارها لضمان عمر تشغيلي طويل ولتقليل الصيانه وأداء ممتاز في موقع العمل

YÖRÜKMAK machines are manufactured using high-strength steel constructions and quality sheet metals suitable for heavy-duty operating conditions. Power transmission systems incorporate gearboxes and drive equipment compliant with industrial standards. For rotating and load-bearing mechanical components, SKF and FAG brand bearings are used. All materials and equipment are selected based on long service life, low maintenance requirements, and reliable field performance.



Our company, which began operating in the conveyor belt sector in 1985, has continuously improved its quality and product range while growing year by year. Today, with a 25,000 m² production area and a daily production capacity of 1,500 m², it has become one of the leading companies in the industry.

The quality of our products and our company is certified by TSE and ISO standards.

Since the day we started our operations, high quality, customer satisfaction, and a strong after-sales service approach have been the key elements behind our success.

CONVEYOR BELTS

The conveyor belts we manufacture for conveyor systems used to transport materials continuously from point A to point B (loading, unloading, conveying) are produced with various strength levels and fabric ratings. In addition, they are designed according to the characteristics of the conveyed material or the risk factors of the operating environment.



CHEVRON AND SAW-TOOTH BELTS

Chevron or saw-tooth patterned conveyor belts, which are produced to prevent material from sliding backward in operations with steep inclination angles, can be manufactured in widths ranging from 500 mm to 1500 mm. Our customers may select their preferred patterns from our wide pattern portfolio, or they may request custom patterns for regular and repetitive orders.



Notre entreprise, qui a commencé à opérer dans le secteur des bandes transporteuses en 1985, a continuellement amélioré sa qualité et sa gamme de produits tout en poursuivant sa croissance année après année. Aujourd'hui, avec une surface de production de 25 000 m² et une capacité de production quotidienne de 1 500 m², elle est devenue l'une des entreprises leaders de son secteur.

La qualité de nos produits et de notre entreprise est certifiée selon les normes TSE et ISO.

Depuis le premier jour de notre activité, la haute qualité, la satisfaction client et une approche axée sur le service après-vente constituent les piliers fondamentaux de notre réussite.

BANDES TRANSPORTEUSES

Les bandes transporteuses que nous fabriquons pour les systèmes convoyeurs assurant le transport continu de matériaux d'un point A à un point B (chargement, déchargement, transfert) sont produites avec différentes résistances et caractéristiques de carcasse textile. Elles sont également conçues en fonction des propriétés des matériaux transportés ou des facteurs de risque du site d'exploitation.

BANDES À CHEVRONS ET À PROFIL DENTÉ

Les bandes transporteuses à chevrons ou à profil denté, conçues pour empêcher le recul des matériaux dans les installations à fort angle d'inclinaison, peuvent être fabriquées dans des largeurs comprises entre 500 mm et 1 500 mm. Nos clients peuvent choisir leurs motifs parmi notre large portefeuille de profils, ou opter pour des motifs personnalisés pour des commandes régulières.

بدأت شركتنا نشاطها في قطاع السيور الناقله عام 1985، ومنذ ذلك الحين واصلت تحسين جودة منتجاتها وتوسيع نطاقها مع تحقيق نمو مستمر عامًا بعد عام. واليوم، وبمساحة إنتاج تبلغ 25,000 متر مربع وطاقة إنتاج يومية تصل إلى 1,500 متر مربع، أصبحت واحدة من الشركات الرائدة في هذا القطاع. ISO و TSE وتُعد جودة منتجاتنا وشركتنا معتمدة وفق معايير. ومنذ اليوم الأول لانطلاق عملياتنا، كانت الجودة العالية ورضا العملاء ونهج خدمات ما بعد البيع القوية من أهم عوامل نجاحنا.

السيور الناقله

يتم تصنيع السيور الناقله التي ننتجها لأنظمة النقل المستخدمة في نقل المواد بشكل مستمر التحميل، التفريغ،) B إلى النقطة A من النقطة بمستويات مختلفة من المتانة وتصنيفات (النقل الأقمشة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تصميمها وفقاً لخصائص المواد المنقولة أو عوامل المخاطر في بيئة التشغيل.

سيور الشيفرون وسيور الأسنان المنشارية

يتم تصنيع السيور الناقله بنمط الشيفرون أو الأسنان المنشارية لمنع انزلاق المواد إلى الخلف في العمليات ذات زوايا الميل الحادة، ويمكن إنتاجها بعروض تتراوح من 500 مم إلى 1500 مم. ويمكن لعملائنا اختيار الأنماط المفضلة لديهم من مجموعتنا الواسعة من التصاميم، أو طلب أنماط مخصصة للطلبات المنتظمة والمتكررة.

Founded in 2018 in Ankara Sincan Organized Industrial Zone, our company adds value to the industry with its engineering expertise and production infrastructure in crushing–screening plants and cast spare parts manufacturing. With a quality-oriented production approach and a sales policy centered on customer needs, we provide reliable and sustainable solutions.

In our facility with a monthly production capacity of 500 tons, monoblock cast parts ranging from 50 kg to 11,000 kg are manufactured in accordance with international quality standards using modern production systems and induction furnaces.

Through pre-sales technical consultancy and after-sales support services, our company continues to be a strong business partner for its customers by offering long-lasting, efficient, and cost-effective spare parts solutions.

Fondée en 2018 dans la Zone Industrielle Organisée de Sincan à Ankara, notre entreprise apporte une valeur ajoutée au secteur grâce à son expertise en ingénierie et à son infrastructure de production dans le domaine des installations de concassage-criblage et de la fabrication de pièces de rechange en fonte. Grâce à une approche de production axée sur la qualité et à une politique commerciale centrée sur les besoins des clients, elle propose des solutions fiables et durables.

Dans notre usine disposant d'une capacité de production mensuelle de 500 tonnes, des pièces de fonderie monobloc allant de 50 kg à 11 000 kg sont produites conformément aux normes de qualité internationales, au moyen de systèmes de production modernes et de fours à induction.

Grâce à ses services de conseil technique avant-vente et de support après-vente, notre entreprise continue d'être un partenaire commercial solide pour ses clients en proposant des solutions de pièces de rechange durables, efficaces et économiquement avantageuses.

تأسست شركتنا عام 2018 في المنطقة الصناعية المنظمة سنجان – أنقرة، وتُضيف قيمة إلى القطاع من خلال خبرتها الهندسية وبنيتها التحتية الإنتاجية في مجال محطات التكسير والغرلة وتصنيع قطع الغيار المصبوبة. ومن خلال نهج إنتاج يركّز على الجودة وسياسة مبيعات تتمحور حول احتياجات العملاء، نقدّم حلولاً موثوقة ومستدامة.

وفي منشأتنا التي تبلغ طاقتها الإنتاجية الشهرية 500 طن، يتم تصنيع قطع مصبوبة أحادية الكتلة تتراوح أوزانها من 50 كجم إلى 11,000 كجم وفقاً لمعايير الجودة الدولية. باستخدام أنظمة إنتاج حديثة وأفران حثية.

ومن خلال خدمات الاستشارات الفنية قبل البيع ودعم ما بعد البيع، تواصل شركتنا كونها شريكاً تجارياً قوياً لعملائها عبر تقديم حلول قطع غيار طويلة العمر وفعّالة ومنخفضة التكلفة.



AHI EVRAN OSB MAHALLESİ OĞUZ CADDESİ NO:29 SİNCAN / ANKARA"

QUALITY AND ENVIRONMENTAL POLICY

Our organization operates in the fields of casting and manufacturing of steel, white cast iron, gray cast iron, and ductile iron alloys in compliance with applicable legislation and legal requirements. Adopting international standards and principles as a basis, it has embraced the delivery of high-quality products and services at the highest level as a fundamental principle.

In terms of quality, environment, and occupational health and safety, an integrated management system has been established and is effectively implemented in line with management by objectives, the risks of our activities, and their environmental impacts, with the aim of preventing pollution, injuries, and health impairments.

All employees within our organization are treated in accordance with the principles of equality and respect, without discrimination based on gender, race, color, language, belief, national or ethnic origin, sexual identity, philosophical or political opinion, social status, marital status, health condition, disability, age, or any other status.

While delivering our products with a fast and reliable service approach, we prioritize environmental protection and the efficient and effective use of our experienced workforce, technological infrastructure, and all available resources. By continuously improving our management system, we resolutely pursue our goal of being among the leading organizations in our sector.

In this regard, fulfilling all the requirements of Quality, Environmental, and Occupational Health and Safety Management System standards and enhancing customer and employee satisfaction constitute the fundamental policy of our organization.

POLITIQUE QUALITÉ ET ENVIRONNEMENT

Notre entreprise exerce ses activités dans les domaines du moulage et de la fabrication de l'acier, de la fonte blanche, de la fonte grise et des alliages de fonte ductile, conformément à la législation en vigueur et aux exigences légales applicables. En se basant sur les normes et principes internationaux, elle a adopté comme principe fondamental la mise en œuvre d'une approche de produits et de services de haute qualité au plus haut niveau.

En matière de qualité, d'environnement et de santé et sécurité au travail, un système de management intégré a été mis en place et est appliqué efficacement, conformément à une gestion par objectifs, aux risques liés à nos activités et à leurs impacts environnementaux, dans le but de prévenir la pollution, les blessures et les atteintes à la santé.

Tous les employés de notre organisation sont évalués et traités dans le cadre des principes d'égalité et de respect, sans aucune discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la croyance, l'origine nationale ou ethnique, l'identité sexuelle, les opinions philosophiques ou politiques, le statut social, l'état civil, l'état de santé, le handicap, l'âge ou toute autre condition.

Tout en offrant nos produits avec une approche de service rapide et fiable, nous accordons une importance primordiale à la protection de l'environnement ainsi qu'à l'utilisation efficace et efficiente de notre main-d'œuvre expérimentée, de notre infrastructure technologique et de l'ensemble de nos ressources. En améliorant continuellement notre système de management, nous poursuivons avec détermination notre objectif de figurer parmi les entreprises leaders de notre secteur.

Dans ce cadre, satisfaire pleinement aux exigences des normes des systèmes de management de la qualité, de l'environnement et de la santé et sécurité au travail, et accroître la satisfaction des clients et des employés, constitue la politique fondamentale de notre entreprise.

سياسة الجودة والبيئة

تعمل مؤسستنا في مجالات صب وتصنيع الفولاذ والحديد الزهر الأبيض والحديد الزهر الرمادي وسبائك الحديد الزهر الكروي، وذلك بما يتوافق مع التشريعات السارية والمتطلبات القانونية المعمول بها. واعتمادًا على المعايير والمبادئ الدولية كأساس، تبنت المؤسسة مبدأ تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة بأعلى مستوى كنهج أساسي لها.

وفيما يتعلق بالجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية، تم إنشاء نظام إدارة متكامل ويتم تطبيقه بفعالية بما يتماشى مع الإدارة بالأهداف، ومخاطر أنشطتنا، وتأثيراتها البيئية، وذلك بهدف منع التلوث والإصابات والأضرار الصحية.

يتم التعامل مع جميع الموظفين داخل مؤسستنا وفق مبادئ المساواة والاحترام، دون أي تمييز قائم على الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو المعتقد أو الأصل القومي أو العرقي أو الهوية الجنسية أو الرأي الفلسفي أو السياسي أو الوضع الاجتماعي أو الحالة الاجتماعية أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو العمر أو أي وضع آخر وأثناء تقديم منتجاتنا بنهج خدمة سريع وموثوق، نُولي أولوية لحماية البيئة والاستخدام الكفؤ والفعال لقوتنا العاملة ذات الخبرة، وبنيتنا التحتية التكنولوجية، وجميع الموارد المتاحة. ومن خلال التحسين المستمر لنظام الإدارة لدينا، نسعى بحزم إلى تحقيق هدفنا في أن نكون من بين المؤسسات الرائدة في قطاعنا. وفي هذا الإطار، يُعدّ الالتزام بجميع متطلبات أنظمة إدارة الجودة، والبيئة والصحة والسلامة المهنية






YÖRÜK
METALURJİ SANAYİ ve TİC. A.Ş.


GALLERY GALERIE

المعرض
















YÖRÜK
METALURJİ SANAYİ ve TİC. A.Ş.

Rotor Crusher Spare Parts

Pièces de rechange pour concasseurs à rotor

قطع غيار كسارات الدوّار






JAW Crusher Spare Parts

30

Pièces Détachées Pour Concasseur à
Mâchoires

قطع غيار الكسارات الفكّية



Everything About Crushing & Screening...

Tout sur le concassage et le criblage...

كل ما تعلق التكسر والغريلة...



**CRUSHING &
SCREENING PLANTS**

INSTALLATIONS DE
CONCASSAGE & CRIBLAGE

منتجات النكسير والغريلة



**SPARE PARTS
PRODUCTION**

FABRICATION DE
PIÈCES DE

إنتاج قطع الغيار



**CASTING
PRODUCTS**

PRODUITS
DE FONDERIE

منتجات الصب



**CONVEYOR
BELT SYSTEMS**

SYSTÈMES DE
CONVOYEURS À BANDE


أنظمة السيور الناقله

YÖRÜKMAK

MAKINA IMALAT INŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

 www.yorukmak.com

 yoruk@yorukmak.com

 +90 (312) 267 41 03

 ASO 1, Ahi Evran OSB,

Kazakistan Cd. NO:10 O.S.B,

06935 Sincan Osb/Sincan/Ankara/**TÜRKİYE**

